

MOTOSALDATRICE TS 415 VS/EL-BC - VSX/EL-BC

- Motore diesel 1500 giri/min.
- Protezione motore (pressione olio/temperatura)
- Indicatore livello carburante
- Protezioni: differenziale e fusibile
- Regolazione elettronica di saldatura
- Scala (20-200 A) per piccoli elettrodi
- Circuito speciale per elettrodi cellulosici (pipe line)
- Serbatoio carburante (60 l) per una lunga autonomia
- Carrello traino lento CTL22
- Potenza ausiliaria (fino a 16 kVA) disponibile durante la fase di saldatura



Equipaggiamento standard



Motore Diesel	Raffreddam. ad aria	Accensione elettrica	Batteria 12V	Spia batteria	Contaore	Protezione motore	Spia olio	Spia temperatura olio	Spia/livello carburante	Gancio di sollevamento
Regolazione elettr. corr. saldatura	Ponte diodi di base	Alternatore asincrono	Voltmetro	Interruttore differenziale	Pres. 400V CEE	Pres. 230V CEE	Pres. 48 V	Predisposiz. per TC	Interruttore termico	Carrello traino lento CTL22

Accessori a richiesta



- Spina 400V 32A 3PNT (T)
- Spina 230V 32A 2PT (M)
- Spina 230V 16A 2PT (M)
- Kit comando a distanza TC2 con cavo 20m
- Kit comando a distanza TC2/50 con cavo 50m
- Cavi saldatura K400 (20+15m, 50mm²)
- Kit messa a terra MT10
- Carrello traino veloce CTV1
- Tappo carburante con chiave

Dati tecnici

TS 415 VS/EL-BC

TS 415 VSX/EL-BC

SALDATRICE IN C.C.

Regolazione continua	20 - 400 A
Tensione di innesco	70 V
Servizio	400 A - 60%, 350 A - 100%
Diametro elettrodi	2 - 8 mm

GENERAZIONE IN C.A.

50 Hz, asincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Generazione trifase	16 kVA / 400 V / 23.1 A
Generazione monofase	12 kVA / 230 V / 52.1 A
Generazione monofase	5 kVA / 48 V / 104 A
Servizio	100%
Classe di isolamento	H

A richiesta altre tensioni e frequenze (60 Hz)

MOTORE

Diesel, 4-tempi, raffreddamento ad aria

Tipo	VM SUN 2105
Potenza *	20.6 kW (28 HP)
Regime	1500 giri/min
Cilindrata	1990 cm ³
Cilindri	2
Consumo carburante	210 g/kWh

* La potenza erogata è riferita alla normativa ISO 3046/1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	60 l
Autonomia (sald. servizio 60%)	18 h
Protezione	IP 23
Dimensioni LxIxh (mm) *	1720x980x1080
Peso *	820 kg
Rumorosità	98 LWA (73 dB(A) - 7 m)
	840 kg
	95 LWA (70 dB(A) - 7 m)

* I valori riportati includono tutte le sporgenze senza timone, assale e ruote.

I valori sopra riportati sono nominali; per ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.